IMPERKOTE® F

Descripción del Producto

Constituído:

Emulsión bituminosa de apariencia pastosa, no iónica, soluble en agua y mixable con arena, cemento, grava, fibras minerales, etc.
Imperkote F consta de betún y resina, filerizada y estabilizada con emulsionantes minerales coloidales, para garantizar su estabilidad.
Se consigue, una vez dada la ruptura de la emulsión por evaporación de la fase acuosa, una capa consistente e impermeable.
Es una emulsión asfáltica particularmente dirigida para la imprimación de superficies en sistemas de impermeabilización.

Presentación:
Latas de 5.0 kg y 25.0 kg
Paletes con 96 y 24 latas.

Características Técnicas:

CARACTERÍSTICAS	VALORES	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO
Masa Nominal (a 25ºC)	1.0 - 1.1	g/cm³	CQ-PO-11
Extracto seco	40 - 50	% peso	CQ-PO-39
Inflamabilidad	No inflamables	-	-
Combustibilidad	No combustibles	-	-
Tiempo de fraguado	<24	Horas	-

Modo de Empleo y Ámbito de Aplicación:

- En sistema de impermeabilización adherido, como capa de imprimación. Diluido 2/3 de producto en 1/3 de agua.
- En la agricultura como protección de los cortes de poda.

- Antes de aplicar la superficie debe estar libre de polvo, grasa, aceite o cualquier otro material que pueda afectar su normal aplicación y adherencia.
- Se puede aplicar con rodillo, cepillo, y incluso con pistola a 8 atmósferas de presión. Como pintura, licuándolo en agua, y aplicándolo con brocha, pistola, etc.

Recomendaciones para la Manipulación y el Almacenamiento:

- Prevenir las caídas y golpes.
- Transportar y almacenar las latas en la vertical, siempre bajo protección del clima, es decir, sol, lluvia, helada, granizo, nieve.
- En estas condiciones, con latas inviolables, el producto se puede almacenar aproximadamente un año después de la fecha de envasado.
- La elevación de las latas, deberá hacerse siempre en paletas, con grúa o carretilla elevadora.

Eco Recomendaciones:

- La separación selectiva y el reenvío de los residuos derivados de la aplicación de estos productos son de la exclusiva responsabilidad del aplicador o usuario de acuerdo con la ley.

Los datos referidos en esta ficha técnica corresponden a los valores de los ensayos de control de calidad realizados en los laboratorios de Imperalum, qué es una empresa certificada (ISO 9001) * Imperkote es una marca registrada Imperalum